

Wir machen mehr aus Aluminium

Tel.: +49 221 4984-147
 Fax: +49 221 4984-103
 E-Mail: anofol@steinert.de

Fragebogen Aluminium-Rohband

Anfrage Bestellung

Legierungen	<input type="checkbox"/> EN AW 1050 (Standard) <input type="checkbox"/> EN AW 1070 <input type="checkbox"/> EN AW 1350 <input type="checkbox"/> _____	
Materialzustand	<input type="checkbox"/> H18 (hart) <input type="checkbox"/> H24 (halbhart) <input type="checkbox"/> O (weich) <input type="checkbox"/> _____	
Normen/ Toleranzen	Banddicke <= 0,2 mm	Banddicke > 0,2 mm
Banddicke	nach DIN EN 546-3	+/- 1/2 EN, nach DIN EN 485-4
Bandbreite	nach DIN EN 546-3	+/- 0,20mm, nach DIN EN 485-4
Bandkanten	mit behandelten Kanten	
Säbeligkeit nach DIN EN 485-4	(4 mm/2.000 mm)	
Oberflächenbeschaffenheit	"mill finished"	
Materialdicke (n)	_____ mm	
Standard-Banddicken ab Lager (Legierung EN AW 1050)	0,050 / 0,058 / 0,06 / 0,07 / 0,10 / 0,115 / 0,125 / 0,135 / 0,15 / 0,175 / 0,20 / 0,22 / 0,25 / 0,27 / 0,30 / 0,35 / 0,38 / 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,65 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,10 / 1,20 / 1,25 / 1,30 / 1,40 / 1,50 / 1,60	
Materialbreite (n)	_____ mm	
Standard 2-800mm (Sprung um 0,01)		
Innendurchmesser	<input type="checkbox"/> 150mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 500mm	
Maximaler Außendurchmesser	_____ mm	
Maximales Coil-Gewicht	_____ kg	
Gewichtstoleranz	+ 10 %	-0 %
Besondere Wünsche		
Preis pro kg	_____ €	
Verpackung		
Lage des Coils auf der Palette	<input type="checkbox"/> "eye to sky" <input type="checkbox"/> "eye to side" (ab Bandbreite ≥200mm)	
Art der Verpackung	<input type="checkbox"/> Kiste <input type="checkbox"/> Palette <input type="checkbox"/> Karton	

KONTAKTDATEN

Firma	Datum
Kontaktperson	Abteilung
Stadt	PLZ
Adresse	
Telefon	Fax
Internet	E-Mail